

## **2 MB 267.0 UNIVERZÁLIS KENŐZSÍR**

### **LEÍRÁS:**

Ez a termék egy lítium sűrítővel készült kenőzsír ásványi olaj bázissal. A zsír antioxidánsokat, korrózió gátló anyagokat valamint EP/AW adalékokat tartalmaz. A termék egy általános univerzális zsír, mely számos alkalmazáshoz használható a megadott hőmérsékleti tartományokon belül.

A kenőzsír jó mechanikai stabilitással és korrózió gátló hatással rendelkezik, ezáltal alkalmazható csapágyak kenőanyagaként még nedves környezetben is.

A terméknek jó a mechanikai stabilitása, kiváló a teherbíró képessége, jó a korrózió gátló hatása és széles körben alkalmazható.

### **ALKALMAZÁSOK:**

Ez egy minőségi univerzális zsír, mely használható mind az ipari és az autóiipari alkalmazásokhoz. A zsír kiválóan alkalmas számos sikló- és gördülő-csapágyhoz. A termék kifejezetten az autóiipari alkalmazásokhoz lett kifejlesztve, és rendelkezik a „Mercedes-Benz 267.0” jóváhagyással.

### **TELJESÍTMÉNYSZINTEK:**

DIN 51502	KP2K-30
ISO 6743	ISO-L-XCCFB2
MB	267.0

### **JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK:**

Vizsgálat	Módszer	Mértékegység	Átlageredmény
Szín			Világosbarna
Szappan típusa			Lítium
NLGI fokozat			2
Penetráció 60 törés után	D 217		265-295
Penetráció 100.000 törés után	D 217		+35
Üzemi hőmérséklet		°C	-30-tól 130-ig (max. 150)
Cseppenési pont	IP 396	°C	> 180
Négygolyós hegedési terhelés	D 51350:4	N	3000
(Alapolaj) viszkozitás 40 °C-on	ISO 12058	cSt	120
(Alapolaj) viszkozitás 100 °C-on	ISO 12058	cSt	10

Termékeink általános jellemzőinek változtatásának jogát fenntartjuk annak érdekében, hogy a legújabb technikai fejlesztések ügyfeleink előnyére szolgáljanak.