

## **EP 2 SPECIAL LÍTIUM KENŐZSÍR**

### **LEÍRÁS:**

Ez a termék egy lítium sűrítővel készült kenőzsír ásványi olaj bázissal. A kenőzsír adalékokat tartalmaz. A termék egy általános univerzális zsír, mely számos alkalmazáshoz használható a megadott hőmérsékleti tartományokon belül.

### **ALKALMAZÁSOK:**

Ez egy minőségi univerzális zsír, mely használható mind az ipari és az autóipari alkalmazásokhoz. A zsír kiválóan alkalmas számos sikló- és gördülőcsapágyhoz. A terméknek kitűnő mechanikai stabilitása valamint jó teherbíró képessége van, és széles körben alkalmazható.

### **TELJESÍTMÉNYSZINTEK:**

DIN 51502	KP2K-30
ISO 6743	ISO-L-XCCIB2

### **JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK:**

Vizsgálat	Módszer	Mértékegység	Átlageredmény
Szín			Barna
Szappan típusa			Lítium
NLGI fokozat			2
Üzemi hőmérséklet		°C	-30-tól 120-ig (max. 130)
Cseppenési pont	IP 396	°C	> 180
Négygolyós hegedési terhelés	D 51350:4	N	2400
(Alapolaj) viszkozitás 40 °C-on	ISO 12058	cSt	90 - 120
(Alapolaj) viszkozitás 100 °C-on	ISO 12058	cSt	12

Termékeink általános jellemzőinek változtatásának jogát fenntartjuk annak érdekében, hogy a legújabb technikai fejlesztések ügyfeleink előnyére szolgáljanak.