

<b>BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP</b>	Oldal: 1
	Átdolgozás száma: 1.
<b>SUPREME PLUS PETROL &amp; DIESEL 0W40</b>	Kelte: 2003.09.22.
	Felülrít változat: 0/0/0
	<b>13106</b>

#### Beszállító

ACDelco Europe  
Paseo de la Castellana 91  
28040 Madrid  
Fax: +34 91456 9288  
Méreg Központ: +32 (0)70 245 245

### 1. A termék és a vállalat azonosítása

Termék azonosítása : olajos folyadék  
Felhasználás : autópár  
Vállalat azonosítása : lásd forgalmazó

### 2. Információk az alkotóelemekről

Ez a termék nincs veszélyességi osztályba sorolva, de veszélyes alkotóelemeket tartalmaz.

Megnevezés	Érték(ek)	CAS szám/EINECS szám/EC index	Veszélyességi szimbólum	R-mondat
Alkaryl-amin	0.13 – 0.64 %	---- / 270-128-1 / ---	N	51/53
Cink-alkil-ditiofoszfát	0.65 – 1.29 %	---- / 272-028-3 / ---	Xi N	38-41-51/53
Kalcium-alkil-szalicilát (hosszú szénláncú)	0.65 – 1.29 %	---- / ---- / ----		52/53

### 3. Kockázati tényezők meghatározása

Használat során jelentkező tünetek:

- Belélegzés : Megfelelő használat esetén nem várható jelentős veszély belélegzés során.  
- Bőrrel érintkezés : Megfelelő használat esetén nem várható jelentős veszély bőrrel való érintkezés során.  
- Szembe jutás : Megfelelő használat esetén nem várható jelentős veszély szembe jutás során.  
- Lenyelés : Megfelelő használat esetén nem várható jelentős veszély lenyelés során.

### 4. Elsősegélynyújtási előírások

Elsősegély

- Belélegzés : Nem szükséges elsősegély.  
- Bőrrel érintkezés : Mossa le alaposan az érintett bőrfelületet enyhe

<b>BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP</b>	Oldal: 2
	Átdolgozás száma: 1.
<b>SUPREME PLUS PETROL &amp; DIESEL 0W40</b>	Kelte: 2003.09.22.
	Felülírt változat: 0/0/0
	<b>13106</b>

- Szembe jutás : szappannal és vízzel.  
Szembe jutás esetén azonnal ki kell öblíteni tiszta vízzel  
10-15 percen keresztül.
- Lenyelés : NEM SZABAD HÁNYTATNI!  
A száját ki kell öblíteni.  
Azonnal orvost kell hívni.

#### 5. Tűzoltási előírások

- Megelőzés : Tilos a dohányzás.  
Tűzoltásra használható anyagok: Hab.  
Száras vegyszer.  
Szén-dioxid.
- Speciális tűzoltási eljárások : Figyelmesen járjon el mindenfajta vegyi tűz oltása során.

#### 6. Balesetmentesítési előírások

- Egyéni óvintézkedések : Tilos a dohányzás.  
Kiömlést vagy szivárgást követően : A kiömlött anyag csúszásveszélyt eredményezhet.  
Visszanyerés érdekében gáttal akadályozza meg a kiömlést,  
vagy a megfelelő anyaggal itassa fel azt.  
Használjon megfelelő hulladékátrolókat.

#### 7. Kezelés és tárolás

- Általános ismertetés : Nyílt láng használata tilos. Dohányzás tilos.  
Tárolás : Tárolás száraz, jól szellőztetett területen.  
Tárolás maximum 40 Celsius fok hőmérsékleten.
- Kezelés : Étkezés, ivás, dohányzás, vagy a munkahely elhagyása előtt mossa meg kezeit, és mossa meg a szennyeződésnek kitett egyéb felületeket enyhe szappannal és vízzel.

#### 8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei/egyéni védelem

- Egyéni védőeszközök
- Belégzés elleni védelem : Speciális légzőkészülék nem szükséges megfelelő használat és kellő szellőztetés esetén.
- Bőrvédelem : Speciális védőruha/bőrvédelmi felszerelés nem szükséges megfelelő használat esetén.
- Szemvédelem : Védőszemüveg.
- Lenyelés : Használat során tilos étkezni, inni vagy dohányozni.
- Higiénés intézkedések : Nincs speciális védelmi előírás amennyiben a szellőztetés megfelelő mértékű.

<b>BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP</b>	Oldal: 3
	Átdolgozás száma: 1.
<b>SUPREME PLUS PETROL &amp; DIESEL 0W40</b>	Kelte: 2003.09.22.
	Felülírt változat: 0/0/0
	<b>13106</b>

**9. Fizikai és kémiai tulajdonságok**

Halmazállapot	:	olajos folyadék
Szín	:	sárgás-barna
Szag	:	olajszag
Sűrűség (g/dm <sup>3</sup> )	:	858
Viszkozitás 40°C-on (mm <sup>2</sup> /s)	:	88
Vízoldhatóság	:	elhanyagolható
Lobbanáspont (°C) (ASTM D 92):	:	220
Robbanási határértékek (térfogat % levegőben)	:	Alsó robbanási határérték: 1.0 Felső robbanási határérték: 6.0

**10. Stabilitás és reakcióképesség**

Veszélyes bomlástermékek	:	Megfelelő körülmények között nincs.
Veszélyes reakciók	:	Megfelelő körülmények között nincs.
Veszélyes tulajdonságok	:	Megfelelő körülmények között nincs.
Kerülendő anyagok:	:	Erős oxidálószer. Savak. Bázisok.

**11. Toxikológiai információk**

Patkány, szájon át, LD50 (mg/kg): Nincs adat.

**12. Környezetvédelmi információk**

LC50-96 óra - hal (mg/l) : Nincs adat.

**13. Hulladékkezelési szempontok**

Ártalmatlanítás : Biztonságos módon, a helyi/nemzeti előírások szerint.

**14. Szállítási információk**

Általános információ : Nincs korlátozás.

**15. Szabályozási információk**

Veszélyességi szimbólum(ok) : Nem szükséges.  
R-mondat(ok) : Nem szükséges.  
S-mondat(ok) : Nem szükséges.

<b>BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP</b>	Oldal: 4
	Átdolgozás száma: 1.
<b>SUPREME PLUS PETROL &amp; DIESEL 0W40</b>	Kelte: 2003.09.22.
	Felülírt változat: 0/0/0
	<b>13106</b>

#### 16. Egyéb információk

Nyomtatás kelte : 2004.04.05.

**FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA:** A jelen biztonságtechnikai adatlapon szereplő információk általunk megbízhatónak minősülő forrásokból lettek megszerelve. Ugyanakkor ezen információk helyességével kapcsolatban semmilyen garanciát, lehet az kifejezett, vagy ki nem fejezett, nem vállalunk. A termék kezelésének, tárolásának, használatának vagy ártalmatlanításának a feltételeire vagy módszereire nincs ráhatásunk, és nincs róluk mindenkor tudomásunk. Ebből, és egyéb okokból kifolyólag, nem vállalunk felelősséget, és határozottan kizárjuk a felelősségünket, a termék kezelésekor, tárolásakor, használatakor vagy ártalmatlanításakor felmerült veszteségért, kárért, vagy költségnövekedésért. Ez a biztonságtechnikai adatlap csak a jelen termékhez készült, kizárólag ehhez a termékhez használható. Amennyiben a jelen terméket egy másik termék alkotóelemeként használják, lehet, hogy ez az adatlap nem alkalmazható.

Dokumentum vége