

<b>BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP</b>	Oldal: 1
	Átdolgozás száma: 1.
<b>SELECT PETROL &amp; DIESEL SAE 40</b>	Kelte: 2003.10.09.
	Felülírt változat: 0/0/0
	<b>134</b>

**Beszállító**

ACDelco Europe  
Paseo de la Castellana 91  
28040 Madrid  
Fax: +34 91456 9288  
Méreg Központ: +32 (0)70 245 245

**1. A termék és a vállalat azonosítása**

Termék azonosítása : olajos folyadék  
Felhasználás : autóipar  
Vállalat azonosítása : lásd forgalmazó

**2. Információk az alkotóelemekről**

Ez a termék nincs veszélyességi osztályba sorolva, de veszélyes alkotóelemeket tartalmaz.

Megnevezés	Érték	CAS szám/EINECS szám/EC index	Veszélyességi szimbólum	R-mondat
Cink-alkil-ditiofoszfát	0.54 - 1.06 %	---- / 272-028-3 / ---	Xi N	38-41-51/53
Hosszúszenlácú kalcium-alkil-fenát-szulfid	0.54 - 1.06 %	---- / ---- / ----		53

**3. Kockázati tényezők meghatározása**

Használat során jelentkező tünetek:

- Belélegzés : Megfelelő használat esetén nem várható jelentős veszély belélegzés során.
- Bőrrel érintkezés : Megfelelő használat esetén nem várható jelentős veszély bőrrel való érintkezés során.
- Szembe jutás : Megfelelő használat esetén nem várható jelentős veszély szembe jutás során.
- Lenyelés : Megfelelő használat esetén nem várható jelentős veszély lenyelés során.

**4. Elsősegélynyújtási előírások**

Elsősegély

- Belélegzés : Nem szükséges elsősegély.
- Bőrrel érintkezés : Mossa le alaposan az érintett bőrfelületet enyhe szappannal és vízzel.
- Szembe jutás : Szembe jutás esetén azonnal ki kell öblíteni tiszta vízzel 10-15 percen keresztül.
- Lenyelés : NEM SZABAD HÁNYTATNI!

<b>BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP</b>	Oldal: 2
	Átdolgozás száma: 1.
<b>SELECT PETROL &amp; DIESEL SAE 40</b>	Kelte: 2003.10.09.
	Felülírt változat: 0/0/0
	<b>134</b>

A száját ki kell öblíteni.  
Azonnal orvost kell hívni.

#### 5. Tűzoltási előírások

Megelőzés : Tilos a dohányzás.  
Tűzoltásra használható anyagok: Hab.  
Száras vegyszer.  
Szén-dioxid.  
Speciális tűzoltási eljárások : Figyelmesen járjon el mindenfajta vegyi tűz oltása során.

#### 6. Balesetmentesítési előírások

Egyéni óvintézkedések : Tilos a dohányzás.  
Kiömlést vagy szivárgást követően : A kiömlött anyag csúszásveszélyt eredményezhet.  
Visszanyerés érdekében gáttal akadályozza meg a kiömlést, vagy a megfelelő anyaggal itassa fel azt.  
Használjon megfelelő hulladéktárolókat.

#### 7. Kezelés és tárolás

Általános ismertetés : Nyílt láng használata tilos. Dohányzás tilos.  
Tárolás : Tárolás száraz, jól szellőztetett területen.  
Tárolás maximum 40 Celsius fok hőmérsékleten.  
Kezelés : Étkezés, ivás, dohányzás, vagy a munkahely elhagyása előtt mossa meg kezeit, és mossa meg a szennyeződésnek kitett egyéb felületeket enyhe szappannal és vízzel.  
Szállítási hőmérséklet : Maximum 40 Celsius fokon szállítandó.

#### 8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei/egyéni védelem

Egyéni védőeszközök  
- Belégzés elleni védelem : Speciális légzőkészülék nem szükséges megfelelő használat és kellő szellőztetés esetén.  
- Bőrvédelem : Speciális védőruha/bőrvédelmi felszerelés nem szükséges megfelelő használat esetén.  
- Szemvédelem : Védőszemüveg.  
- Lenyelés : Használat során tilos étkezni, inni vagy dohányozni.  
- Higiénés intézkedések : Nincs speciális védelmi előírás amennyiben a szellőztetés megfelelő mértékű.

<b>BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP</b>	Oldal: 3
	Átdolgozás száma: 1.
<b>SELECT PETROL &amp; DIESEL SAE 40</b>	Kelte: 2003.10.09.
	Felülírt változat: 0/0/0
	<b>134</b>

**9. Fizikai és kémiai tulajdonságok**

Halmazállapot	:	olajos folyadék
Szín	:	sárgás-barna
Szag	:	olajszag
Sűrűség (g/dm <sup>3</sup> )	:	893
Gőzsűrűség (101.3 kPa/levegő=1):	:	>12
Viszkozitás 40°C-on (mm <sup>2</sup> /s)	:	140
Vízoldhatóság	:	elhanyagolható
Lobbanáspont (°C) (ASTM D 92):	:	>230
Robbanási határértékek (térfogat % levegőben)	:	Alsó robbanási határérték: 1.0 Felső robbanási határérték: 6.0

**10. Stabilitás és reakcióképesség**

Veszélyes bomlástermékek	:	Megfelelő körülmények között nincs.
Veszélyes reakciók	:	Megfelelő körülmények között nincs.
Veszélyes tulajdonságok	:	Megfelelő körülmények között nincs.
Kerülendő anyagok:	:	Erős oxidálószeresek. Savak. Bázisok.

**11. Toxikológiai információk**

- Patkány, szájon át, LD50 (mg/kg):	:	Nincs adat.
- Belélegzés	:	Elhanyagolható veszély környezeti/normál kezelési hőmérsékleten. A megemelkedett hőmérséklet vagy mechanikus cselekedet párákat, füstöt, vagy gőzöket eredményezhet, melyek irritáló hatásúak lehetnek az orra, torokra, és a tüdőre.
- Bőrrel érintkezés	:	Ismétlődő vagy hosszú ideig tartó bőrrel való érintkezés irritációt okozhat.
- Szembe jutás	:	Enyhe irritációt okozhat, nem roncsolja a szem szöveteit.
- Lenyelés	:	Kismértékű akut/szisztematikus mérgezés. Lenyeléskor vagy hányáskor amennyiben a folyadéknak kis mennyisége is a tüdőbe kerül, az komoly tüdőkárosodást és halált okozhat.

**12. Környezetvédelmi információk**

LC50-96 óra hal (mg/l)	:	Nincs adat.
------------------------	---	-------------

**13. Hulladékkezelési szempontok**

Ártalmatlanítás	:	Biztonságos módon, a helyi/nemzeti előírások szerint.
-----------------	---	---

<b>BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP</b>	Oldal: 4
	Átdolgozás száma: 1.
<b>SELECT PETROL &amp; DIESEL SAE 40</b>	Kelte: 2003.10.09.
	Felülírt változat: 0/0/0
	<b>134</b>

#### 14. Szállítási információk

Általános információ : Nincs korlátozás.

#### 15. Szabályozási információk

Veszélyességi szimbólum(ok) : Nem szükséges.

R-mondat(ok) : Nem szükséges.

S-mondat(ok) : Nem szükséges.

#### 16. Egyéb információk

A 2. pontban szereplő

R-mondatok teljes szövege : R38 – Bőrizgató hatású  
R41 – Súlyos szemkárosodást okozhat  
R51/53 - Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben  
hosszan tartó károsodást okozhat.  
R53 - A vízi környezetben hosszán tartó károsodást okozhat.

Nyomtatás kelte : 2004.04.05.

**FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA:** A jelen biztonságtechnikai adatlapon szereplő információk általunk megbízhatónak minősülő forrásokból lettek megszerelve. Ugyanakkor ezen információk helyességével kapcsolatban semmilyen garanciát, lehet az kifejezett, vagy ki nem fejezett, nem vállalunk. A termék kezelésének, tárolásának, használatának vagy ártalmatlanításának a feltételeire vagy módszereire nincs ráhatásunk, és nincs róluk mindenkor tudomásunk. Ebből, és egyéb okokból kifolyólag, nem vállalunk felelősséget, és határozottan kizárjuk a felelősségünket, a termék kezelésekor, tárolásakor, használatakor vagy ártalmatlanításakor felmerült veszteségért, kárért, vagy költségnövekedésért. Ez a biztonságtechnikai adatlap csak a jelen termékhez készült, kizárólag ehhez a termékhez használható. Amennyiben a jelen terméket egy másik termék alkotóelemeként használják, lehet, hogy ez az adatlap nem alkalmazható.

Dokumentum vége